

ALU-Tandem-Plateauanhänger – ATP für Tiertransporte



ATP der ideale Plateau-Anhänger mit Ladefläche über den Rädern für Tiertransporte

Technische Daten

Ladelänge	6.000 mm	Gesamtgewicht	3.500 kg
Ladebreite	2.300 mm	Nutzlast	2.350 kg
Ladehöhe	640 mm	Eigengewicht	1.150 kg
Gesamtlänge	7.530 mm		
Gesamtbreite	2.440 mm		
Gesamthöhe	2.510 mm		
Anhängehöhe	450 mm	*Mitte Kugelkupplung	

Alle Maße und Gewichte sind ca.-Angaben und beziehen sich auf den obigen Anhänger. Andere Maße und Gewichte auf Anfrage. Irrtümer sowie Änderungen sind vorbehalten!

Serienausstattung:

- Präzisionsgefertigtes Aluminiumchassis in stabiler und leichter Verbundbauweise
- Extrem hohe Nutzlast!
- Wartungsfreie Gummifederachsen und Rückfahrautomatik
- V-Deichsel aus speziellem ALU-Profil
- Auflaufeinrichtung mit Feststellbremse an ALU-V-Deichsel montiert
- Massives, automatisch hochklappbares Stützrad
- Querverrifelter ALU-Plankenboden 30 mm, unten geschlossen
- ALU-Bordwände aus doppelwandigem Profil 25 mm:
 - Stirnwand feststehend 800 mm hoch mit 2 Lüftungsschlitzen (700 x 105 mm)
 - Seitenwand rechts 500 mm hoch mit feststehender Mittelsäule 1850 mm hoch
 - Seitenklappe links vorne 1000 x 1700 mm nach unten aufgehend, mit Antirutsch-Gummiauflage, geschlossene Scharniere mit linker fixer Seitenwand 600 mm hoch, rechts innen klappbare Seitenwand mit Federriegel als Fixierung
 - Seitenwand links vorne 1670 mm lang; 500 mm hoch, abklapp- und aushängbar, mit Langwegverschlüssen

- Seitenwand links hinten 2860 mm lang, 500 mm hoch, abklapp- und aushängbar, mit Langwegverschlüssen
- ALU-Mittelrunge links Kinnegrip, klappbar
- ALU-Ecksäulen hinten 1850 mm hoch, feststehend
- Heckwand 1730 mm hoch mit Antirutsch-Gummiauflage, Ausklappteil nach außen klappbar, Verriegelung mit Winkelhebelverschlüssen, Gasfeder als Hebehilfe
- ALU-Zwischenwand 1000 mm hoch, Teleskopstange drehbar mit aufmontiertem Rundrohrrahmen Ø48 mm und vertikaler Rundrohrfüllung Ø25 mm (Zwischenabstand 80 mm), schwenkbar, arretierbar an linker Teleskopstange (Mehrgewicht ca. 38 kg)
- 2 Stk. ALU-Hecktüren innenseitig 25 mm stark, 1800 mm lang, 700 mm hoch, aus 4 horizontalen Planenlatten, vor der Heckwand montiert, nach außen schwenkbar und auf die abgeklappte Heckwand absetz- und fixierbar (Mehrgewicht ca. 33 kg)
- ALU-Verdeckgestell, Stehhöhe 1800 mm, 3 gerade Dachbögen auf Ecksäulen gesteckt und geschraubt, oben 6 Reihen ALU-Planenrohre mit Dachbögen verschweißt
- Planenverdeck 3-seitig aufklappbar und aufrollbar, mit Drehbügel vorne und seitlich verschließbar, 2 klappbare Planen über den Lüftungsschlitzen, Farbton nach Farbkarte
- Werkzeugkasten aus Kunststoff, absperrbar (600x200x260 mm)
- Beleuchtungsanlage 12 Volt mit 13-poligem Stecker, formschöne Leuchten geschützt im Unterfahrerschutz verbaut
- TÜV-Abnahme

Seitenwand hinten abklapp- und aushängbar



Seitenklappe links vorne mit Anti-Rutsch Auflage



Stirnwand mit 2 Lüftungsschlitzen und WZK



2 ALU-Hecktüren innenseitig und Zwischenwand



Heckwand mit Gasfeder als Hebehilfe



ALU-Verdeckgestell

